

Pasūtītājs:		SIA TechLine e-pasts: info@techline.lv							
Objekts:		Metāla konstrukciju krāsošana C2							
Virsmas sagatavošana:		Sausā abrazīvā tīrīšana līdz Sa 2½ sask. ar LVS EN ISO 8501-1:2012							
Poz.nr.	Materiāla nosaukums	Sausais atlikums (blīvums)	Slāņa biezums		Zudumi	Pārklājamais laukums m ² /litr		Materiālu patēriņš ltr/m ²	
		%	slapjais µm	sausais µm	%	Teorētiski	Praktiski	Teorētiski	Praktiski
Tērauda konstrukciju pretkoroziņas aizsardzība - saskaņā ar LVS EN ISO 12944-5:2012 L. Slodzes kategorija - C2, A2.06 sistēma. Eksploatācijas laiks M - 15 gadi									
1.	Epoksīda segums uzklāšana pie -5°C	70	171	120	0	5,833	5,833	0,171	0,171
	UNIVAN SX 100 QD								
KOPĀ				120					0,171
Tērauda konstrukciju pretkoroziņas aizsardzība - saskaņā ar LVS EN ISO 12944-5:2012 L. Slodzes kategorija - C2, A2.07 sistēma. Eksploatācijas laiks H - vairāk par 15 gadiem									
1.	Epoksīda segums uzklāšana pie -5°C	70	229	160	0	4,375	4,375	0,229	0,229
	UNIVAN SX 100 QD								
KOPĀ				160					0,229

PIEZĪMES:

Piedāvājums ir dots bez zudumu aprēķina - teorētiskais.

TechLine SIA

Duntes iela 11, Rīga, LV 1013

Tālr.: +371 67374434

e-pasts: info@techline.lv

www.techline.lv